



Avery® MPI™ 3000

Uvod

Avery Multi Purpose Inkjet vinil 3000 je beli monomerni kalendrisani samolepljivi vinil. Prikladan je za razne super široke formate inkjet i airbrush štampača koji koriste boje s rastvaračem (solventne boje)

Zahvaljujući odličnom trajnom lepilu filma, Avery® MPI™ 3000 je preporučljiv za široki raspon promotivnih primena na ravnim podlogama.

Oznaka

Film : 100 mikronski sjajni bijeli monomerni kalendrisani vinil
Lepilo : trajno, akrilna baza
Papirnata : kraft papir, 140 g/m2 .
podloga

Konverzija

Avery MPI 3000 je višenamenski vinil, razvijen za razne super široke formate štampača koji koriste boje s rastvaračem (solventne boje).

Avery MPI-A 3000 rolne su reverzno namotane na posebnom jezgru s 4 ureza.

U Avery Tehničkom biltenu 5.15, navedeni su podaci o kompatibilnosti štampača i Avery MPI medija.

Da bi se pojačala boja i zaštitila slika od UV-zračenja i struganja, preporučuje se prelaminacija Avery MPI 3000 sa Avery DOL 3500 Gloss, Avery DOL 3400 Lustre ili Avery® DOL 3300 Matt. "Za preporučene kombinacije Avery® DOL filmova i medija, obratite se ""Tehničkom biltenu 5.3." Preporučene kombinacije za Avery® prelaminata i Avery® medija za digitalnu štampu.

Namena

Unutrašnji i spoljni znakovi.

Ukrašavanje prozora.

Privremeno promotivno i reklamno oglašavanje na prodajnom mestu.

Osobine

Odlične osobine prilikom štampe i rukovanje na izabranim štampačima. Lako sečenje i polaganje na širokom rasponu podloga. Odličan odnos cena/performance za promotivne grafike na otvorenom.



KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Avery® MPI™ 3000

Fizičke osobine

Osobine

Debljina, film na površini
Neprozirnost
Dimenzijska stabilnost
Početna snaga lepljenja
Završna snaga lepljenja
Zapaljivost
Životni vek na polici
Trajnost, neotisnuto

Ispitna metoda1

ISO 534
ISO 2471
DIN 30646
FINAT FTM-1, nerđajući čelik
FINAT FTM-1, nerđajući čelik

Čuvano na 22°C/50-55 % rel. vlažnosti
Vertikalna izloženost

Rezultati

100 mikrona
92%
0,3 mm maks
600 N/m
800 N/m
Samogašeći
2 godine
2 godine

Raspon temperature

Minimalna temperatura postavljanja:

≥ 0° C

Raspon temperature:

-40 do +100 °C

Važno:

Informacije o fizičkim i hemijskim osobinama su temeljene na ispitivanjima za koja smatramo da su pouzdane. Vrednosti koje su navedene su tipične vrednosti i nisu za upotrebu u specifikacijama. Služe samo kao izvor informacija i daju se bez garancije, te ne čine garanciju. Kupci moraju nezavisno ustanoviti, pre korišćenja, prikladnost bilo kojeg materijala za specifičnu upotrebu. Svi tehnički podaci su podložni promenama. U slučaju bilo kakve dvosmislenosti ili različitosti između engleske i strane verzije ovih uslova, engleska verzija će biti nadređena.

Garancija

Avery® materijali se proizvode pod brižnom kontrolom kvaliteta i imaju garanciju da su bez ikakvih grešaka u materijalu ili izradi. Bilo koji materijal za koji nam na zadovoljavajući način dokažete da je bio neispravan u trenutku kupovine, zamenićemo bez naplate. Naše ukupne obaveze prema kupcu nikada neće premašivati trošak isporučenog neispravnog materijala. Ni jedan trgovac, predstavnik ili agent nije ovlašćen davati bilo kakvu garanciju, ili izvoditi prezentacije koje su u suprotnosti s gore spomenutim. Svi Avery® materijali su kod prodaje podložni gornjim uslovima, što je deo naših standardnih uslova prodaje, čiju kopiju možete dobiti na zahtev.

1) Ispitna metoda

Više informacija o našim ispitnim metodama možete naći na našim Internet stranicama.

2) Trajnost

Trajnost se temelji na uslovima koji vladaju u Srednjoj Evropi. Stvarni životni vek performansi će zavisi od pripreme podloge, uslova izloženosti i održavanja oznaka. Na primer, u slučaju znakova koji su okrenuti prema jugu; u prostorima s dugim visokim temperaturama, kao što je slučaj u južnim predelima Evrope; u industrijski zagađenim područjima ili na većim nadmorskim visinama, spoljne performanse će biti smanjene.



www.averygraphics.com

SYMBOL

Subotica
Tel: +381(0) 24 643100
symbol@symbol.rs

Beograd
Tel: +381(0) 11 3478262
www.symbol.rs

GRAPHIC CENTER

Zagreb
Tel: +385(0) 1 2987044

office@graphiccenter.hr
www.graphiccenter.hr