

## Sistem za punjenje i zaptivanje kesa

### KARAKTERISTIKE

- Kombinovani sistem punjenja i zaptivanja kesa
- Kompaktan i pristupačan
- Podesiva temperatura zaptivne šipke i vremena punjenja osigurava brzo i čisto zaptivanje



Omni-Bagger, Amscomatic-ov kompaktan i pristupačan kombinovani sistem za pakovanje i zaptivanje kesa, pakuje kese sa otvorom različitih dimenzija. Sa pogodnim ventilatorom za otvaranje kese, Omni-Bagger predstavlja efikasnu, ergonomsku stanicu za pakovanje i zaptivanje.

Sekcija za pakovanje kесе ima držač otvora kесе podesive po širini, koji omogućava pakovanje ubacivanjem, kao i klizno-blokirajuću ploču koja je tako postavljena da se prilagodava različitim dužinama kesa. Fiksirane ulazne vodice („rogovi“) su tako projektovani da se prilagodavaju obliku proizvoda, kako bi se osiguralo brzo punjenje kesa.

Po završenom punjenju, a pre zaptivanja kесе, pneumatska pritiska ploča blago pritiska spakovani proizvod radi istiskivanja vazduha i daje proizvodu atraktivan izgled. Sekcija za zaptivanje kesa ima podesivu površinu za centriranje zaptivanja koja se može brzo podesiti da odgovara različitim dimenzijama proizvoda.

Izdržljivi zaptivni element visoke temperature (koja je podesiva), uključuje automatsku ploču za odsecanje, sa pulsirajućim vazduhom koji gura otpadni materijal u posebnu kesu. Zaptivna šipka drži kesu naspram zaptivnog elementa, čime se postiže atraktivan, potpuno zaptiveni šav. Ako zaptivna šipka naiđe na bilo kakvu prepreku na svom putu prema zaptivnom elementu, ona se vraća u prvobitni položaj, a Omni-Bagger će se automatski isključiti i ostati van pogona dok se ponovo ručno ne podesi. Omni-Bagger je izrađen prema specifikacijama koje je utvrdio Evropski Komitet za standardizaciju® (CE) i Underwriters Laboratories® (UL).

## Opcije

### Uređaj za pakovanje i zaptivanje

- Pritisne ploče su isporučive u različitim dimenzijama

### Opseg dimenzija pakovanja

- Raspoložive su uobičajene dimenzije pakovanja

## Specifikacije

	Omni-Bagger
Ukupne dimenzije (L x W x H)	152 x 66 x 130 cm (60" x 26" x 51")
Vazduha na 5,5 bar (80 psi)	85 - 142 l/min (3 - 5 cfm)
Električni zahtevi	110 V, 1 faza, 5 A, 50/60 Hz, 0.55 kW 208/230 V, 1 faza, 2.5 A, 50/60 Hz, 0.55 kW
Masa (za podvoz)	125 kg (275 lb)

1 Ako napon struje u mreži odstupa od napona navedenog u ovoj brošuri, proračunati odgovarajuću jačinu struje. Moguće su i druge električne konfiguracije: kontaktirati M&R kompanije za detaljnije informacije.

**SYMBOL**

**Subotica**  
Tel: +381(0) 24 643100  
symbol@symbol.rs

**Beograd**  
Tel: +381(0) 11 3478262  
www.symbol.rs

**GRAPHIC CENTER**

**Zagreb**  
Tel: +385(0) 1 2987044

office@graphiccenter.hr  
www.graphiccenter.hr